

43B4E31T

ÉCRAN D'AFFICHAGE DYNAMIQUE – 43"

Durée de fonctionnement 

Les écrans d'affichage dynamique Hisense 43B4E31T sont idéaux pour les commerces et les entreprises. Ces écrans constituent le pilier idéal d'une plateforme de diffusion numérique dans les supermarchés, les restaurants, les stades, les centres commerciaux et les immeubles de bureaux. La combinaison d'un design épuré et d'une luminosité renforcée de 500 cd/m² permettra à votre contenu numérique de se démarquer de manière éclatante.



FONCTIONNALITÉS



Diffusion et durée de fonctionnement

Conçu avec la technologie System on Chip (SoC) à double cœur, ce modèle peut être utilisé pour diffuser du contenu hors ligne ou connecté au cloud 16 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous êtes entièrement libres de choisir votre CMS pour vous aider à afficher votre publicité. Et si nécessaire, la mémoire interne vous permettra d'enregistrer et de lire des médias comme une solution sans PC pour une diffusion instantanée.



Smart CMS

La plateforme CMS HISENSE vous permet d'éditer et d'organiser des listes de lecture, rendant la gestion du contenu facile et ergonomique. Elle prend en charge tous les contenus multimédia en lecture synchrone sur une multitude d'écrans commerciaux. En outre, la surveillance de l'état et le contrôle en temps réel vous permettront de répondre rapidement et de manière centralisée à toute urgence.



Mode paysage et portrait

Les orientations paysage et portrait sont toutes deux possibles, ce qui vous offre une infinité de possibilités créatives et fonctionnelles pour atteindre vos objectifs commerciaux ou informatifs.



4K Ultra HD

La qualité d'image 4K Ultra HD garantit des couleurs parfaites et des détails riches dans tous les environnements de diffusion possibles, des magasins aux restaurants en passant par les immeubles de bureaux.



Large angle de vision 178°

L'angle de visualisation extra large de 178° convient parfaitement aux clients, aux employés ou aux visiteurs qui verront les écrans sous différents angles.



500 cd/m²

Avec une luminosité maximale de 500 cd/m², les panneaux sont bien équipés pour faire ressortir votre contenu de manière éclatante dans n'importe quel lieu commercial.



Personnalisation

Prise en charge d'une variété de personnalisations à l'écran telles que le logo de démarrage, l'animation de démarrage ou le fond d'écran. Créant une apparence homogène pour toutes les personnes travaillant ou regardant les écrans.



Fuseau horaire automatique

Lorsqu'il est connecté à Internet, chaque écran se synchronise automatiquement sur son fuseau horaire local et s'assure que la diffusion programmée des médias est toujours synchronisée.

43B4E31T - Écran d'affichage dynamique 43"		
Panneau	Rétroéclairage	DLED
	Taille	43"
	Résolution	3840 x 2160
	Taux de rafraîchissement	60HZ
	Luminosité	500 cd/m2
	Contraste	1200:1
	Orientation	Portrait & Paysage
	MTBF	30000 H (min)
	Heures de fonctionnement	7j/16h
System d'exploitation	OS	Android 8.0
Connecteurs	WiFi	2.4G / 5G
	LAN	10/100Mbps RJ45*1
	Carte TF	TF*1
	USB	USB 2.0*1 USB3.0*1
	Entrées	HDMI 2.0*2 Audio
	Sorties	Casque Jack*1
Haut parleurs	Haut-parleur intégré	8W x 2
Méthode de contrôle	Télécommande	IR
	RS232	RS232*1 (RJ45)
Environnement	Température de fonctionnement	0 - 40°
	Humidité de fonctionnement	20 % - 80 %
Alimentation	Entrée	AC 100V-240V@50/60HZ
	Consommation électrique	175W
	Consommation en veille	<0,5 W (mode veille)
Aspect	Couleur	Noir
	Dimension de l'ensemble (LxHxP)	973mm*561.2mm*63.5mm
	Largeur du cadre/ (H/G/D/B)	H/G/D/B : 13.9mm
	Poids net	10,9 kg
	Dimensions de l'emballage (LxHxP)	1070*173*680mm
	Poids emballé	13,3 kg
VESA	200mm*200m	
Certification	Certification	CB,CE,ERP,RCM

DIMENSIONS en mm

43" | 973 x 561.2 x 63.5mm
10.9 kg

